

Ficha de datos del producto

TS 5000 ECline



Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas accesibles de hoja simple hasta 1250 mm de anchura de hoja con ayuda a la apertura

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1250 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
- Entradas accesibles según DIN 18040 a EN5

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN3-5
- Accesibles conforme a DIN 18040 hasta EN5 (anchura de la hoja de 1250 mm)
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Apertura asistida para una apertura sencilla y un franqueo cómodo de la puerta
- Ayuda a la apertura desactivable en las puertas con carga eólica o diferencias de presión
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal y no se requiere más esfuerzo de montaje que en los sistemas estándar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características del producto	TS 5000 ECline
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1250 mm
Ancho de hoja (máx.)	1250 mm
Tipo de montaje	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Idoneidad puertas cortafuego	Sí
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Sí
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Apertura asistida integrada	Sí
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visualización óptica de la fuerza de cierre	Sí
Mecanismo de retención	Opcional

CONSTA DE**GUÍA ECLINETS 5000**

Para cuerpo de cierre TS 5000 EClíne con ayuda a la apertura



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medidas	Longitud
Guía EClíneTS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 EClíne, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143572	plateado	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía EClíneTS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 EClíne, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143576	símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía EClíneTS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 EClíne, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143575	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía EClíneTS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 EClíne, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143577	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

GUÍA DESLIZANTE TS 5000 / 3000

Guía deslizante estándar con palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medidas	Prolongación del eje
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	015695	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	000773	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	068221	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	014945	símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

CUERPO DE CIERRE TS 5000 ECLINE

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medidas	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 5000 ECLine	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	143640	plateado	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Cierrapuertas TS 5000 ECLine	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	143642	Corredera de acero inoxidable	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Cierrapuertas TS 5000 ECLine	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	143641	blanco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Cierrapuertas TS 5000 ECLine	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	143643	según RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

GUÍA T-STOP TS 3000 / 5000

Con limitador de apertura y palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medidas	Longitud
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	108481	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102364	símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102365	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102363	plateado	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

ACCESORIOS

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía deslizante EClíne



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía EClíne, fuerza de retención ajustable, conectable y desconectable, sobrepasable	148820

TAPA CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 (L) / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medidas	Longitud
Tapa cierrapuertas	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067726	blanco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Tapa cierrapuertas	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	072696	Acero inoxidable	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Tapa cierrapuertas	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067724	plateado	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Tapa cierrapuertas	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	000756	según RAL	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Tapa cierrapuertas	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067725	bronce oscuro	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm

MATERIAL DE MONTAJE

PLANTILLA DE TALADROS CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Plantilla de taladros cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PINZA DE SUJECIÓN DE VIDRIO

para TS 5000 / TS 4000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 5000/TS 4000	009494	según RAL
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 5000/TS 4000	057126	plateado
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 5000/TS 4000	057127	bronce oscuro
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 5000/TS 4000	009491	blanco RAL 9016

PLACA DE MONTAJE Y CONTRAPLACA PUERTA TODO VIDRIO

para TS 5000 / TS 4000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Placas de montaje set puerta íntegra de vidrio	para TS 5000/TS 4000	007923	plateado
Placas de montaje set puerta íntegra de vidrio	para TS 5000/TS 4000	007926	según RAL
Placas de montaje set puerta íntegra de vidrio	para TS 5000/TS 4000	007924	bronce oscuro

PLACA DE MONTAJE GUÍA

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	001512	plateado
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	104515	según RAL
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	129252	blanco RAL 9016

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1	068627	blanco RAL 9016
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1	057956	galvanizadas
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1	029176	según RAL
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1	049185	plateado
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1	137725	símil acero inoxidable
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1	052351	bronce oscuro

SOPORTE DE DINTEL

para TS 5000 / TS 4000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	049240	plateado
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	052352	bronce oscuro
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	104451	según RAL